

Formziegel und Zubehör des NIBRA®- Biberschwanz-Ton-Ziegels 18/38

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

<p>Flächenbiber 18/38 Rundschnitt</p>	<p>1 1/4 Ortgang links 22,5/38 Rundschnitt</p>	<p>Firstiegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Decklänge: ~ 37,0 cm Breite: ~ 25,1 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Gewicht: ~ 3,7 kg Bedarf: ~ 2,7 Stück/m</p>
<p>Firstbiber 18/27,5 Rundschnitt</p>	<p>3/4 Ortgang links 13,5/38 Rundschnitt</p>	<p>Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Decklänge: ~ 34,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm</p> <p>Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Decklänge: ~ 41,5,0 cm Breite: ~ 25,1 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm</p>
<p>Traufbiber 18/27,5 Rundschnitt</p>	<p>1 1/4 Ortgang rechts 22,5/38 Rundschnitt</p>	<p>Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg Bedarf: individuell</p> <p>Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Decklänge: ~ 42,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell</p>
<p>1/2 Biber, teilbar 18/38 Rundschnitt</p>	<p>3/4 Ortgang rechts 13,5/38 Rundschnitt</p>	<p>Biber-Firstiegel klein ~ 3,9 Stück/m</p> <p>Biber-Firstiegel Firstanfang Decklänge: ~ 23,0 cm</p> <p>Biber-Firstiegel Firstende Decklänge: ~ 27,0 cm</p>
<p>Biberlüfter 18/38 Rund-/Geradschnitt</p>	<p>Durchgangsbiber 36/38 Rund-/Geradschnitt</p>	<p>Biber-Firstiegel groß ~ 2,9 Stück/m</p> <p>Biber-Firstiegel groß Firstanfang Decklänge: ~ 32,0 cm</p> <p>Biber-Firstiegel groß Firstende Decklänge: ~ 37,0 cm</p> <p>Gratanfang für Biber-Firstiegel groß (konisch)</p> <p>Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125 und passendem Schlauch mit Reduzierstück</p> <p>Keramik-Antennendurchgang komplett</p> <p>Keramik-Thermen-Abgas-Durchgangsziegel komplett</p> <p>Fleck Eurolüfter</p>

Formziegel und Zubehör des NIBRA®- Biberschwanz-Ton-Ziegels 18/38

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.




Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm



Schneefangbiber mit Stütze für Schneefanggitter



**Laufrostbiber mit U-Platte und Laufrosthalterung
verzinkt/beschichtet**



**Schneefanggitter 3 m lang, 20 cm hoch
beschichtet, schwarz, braun bzw. rot**



**Laufrost, 40 cm beschichtet,
80 cm beschichtet,**



Verbindungsklammer für Schneefanggitter



**Laufrostbiber mit U-Platte und Alu-Steigtritt
beschichtet**



Stahldachfenster, beschichtet

Länge: ~ 60,0 cm Breite: ~ 40,0 cm
Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm



Schneefangbiber mit Rundholzhalter



Firstklammer


Nr. 470°/41 für Standardfirst
Nr. 470°/135 für Biberfirst klein
Nr. 470°/150 für Biberfirst groß 3 Stück/m




Biberschwanzklammer 415c° 07 für Lattung 24 x 48
Biberschwanzklammer 415c° 08 für Lattung 30 x 50
Biberschwanzklammer 415c° 09 für Lattung 40 x 60

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Biberschwanz-Ton-Ziegels 18/38


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.




Flächenbiber
15,5/38 Berliner Biber




1 1/4 Ortgang links
19,5/38 Berliner Biber




Firstbiber
15,5/27 Berliner Biber




3/4 Ortgang links
11,6/38 Berliner Biber




Traufbiber
15,5/27 Berliner Biber




1 1/4 Ortgang rechts
19,5/38 Berliner Biber




1/2 Biber, teilbar
15,5/38 Berliner Biber



3/4 Ortgang rechts
11,6/38 Berliner Biber



Biberlüfter
15,5/38 Berliner Biber



Durchgangsbiber
31/38 Berliner Biber



Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m

Länge: ~ 43,5 cm Decklänge: ~ 37,0 cm
Breite: ~ 25,1 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
Gewicht: ~ 3,7 kg Bedarf: ~ 2,7 Stück/m



Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg

Länge: ~ 43,5 cm Decklänge: ~ 34,0 cm
Breite: ~ 24,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm



Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg

Länge: ~ 43,5 cm Decklänge: ~ 41,5 cm
Breite: ~ 25,1 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm



Walmkappe Universal

Gewicht: ~ 4,5 kg Bedarf: individuell



Walmkappe Universal mit vier Abgängen

Gewicht: ~ 6,3 kg Bedarf: individuell



Gratanfang Standard

Länge: ~ 49,0 cm Decklänge: ~ 42,0 cm
Breite: ~ 24,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
Gewicht: ~ 3,5 kg Bedarf: individuell



Biber-Firstziegel klein ~ 3,9 Stück/m



Biber-Firstziegel Firstanfang

Decklänge: ~ 23,0 cm



Biber-Firstziegel Firstende

Decklänge: ~ 27,0 cm



Walmkappe Biber-Firstziegel



Biber-Firstziegel groß ~ 2,9 Stück/m



Biber-Firstziegel groß Firstanfang

Decklänge: ~ 32,0 cm



Biber-Firstziegel groß Firstende

Decklänge: ~ 37,0 cm



Gratanfang für Biber-Firstziegel groß



Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125 und passendem Schlauch mit Reduzierstück



Keramik-Antennendurchgang komplett



Keramik-Thermen-Abgas-Durchgangsziegel komplett

Formziegel und Zubehör des NIBRA®- Biberschwanz-Ton-Ziegels 18/38

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



Keramik-Solar-Durchgangziegel bis ø 70 mm



Firstklammer

Nr. 470°/41 für Standardfirst

Nr. 470°/135 für Biberfirst klein

Nr. 470°/150 für Biberfirst groß 3 Stück/m



Stahldachfenster, beschichtet

Länge: ~ 60,0 cm Breite: ~ 40,0 cm
Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm



Biberschwanzklammer 415c° 07 für Lattung 24 x 48

Biberschwanzklammer 415c° 08 für Lattung 30 x 50

Biberschwanzklammer 415c° 09 für Lattung 40 x 60