


































Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Ziegel MS 5

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 6,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: ~ 5,7 Stück/m ²		Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 6,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: ~ 5,7 Stück/m ²		Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
	1/3 Ziegel Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 15,3 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 11,0 cm Bedarf: ~ 2,0 Stück/m		Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“ Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
	Doppelrempel* Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 15,0 cm Gewicht: ~ 4,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 15,0 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m		Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm ø : ≤ 70 mm
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 13,0 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 11,0 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m		Alu-Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 13,0 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 6,8 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m		2 Alu-Laufrostpfannen, beschichtet Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Alu-Grundpfanne mit Laufrosthalterung für Endloslaufroste (150 cm) Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Alu-Laufrost, 40 cm beschichtet, 80 cm beschichtet, 150 cm beschichtet*	
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		Alu-Pfanne mit Schneefangstütze Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 20 cm²) Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 6,8 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm Bedarf: individuell		Alu-Schneefanggitter (passend zur Alu-Pfanne), inkl. Verbinder, beschichtet, 1,50 m lang, 20 cm hoch	
	Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 37,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 33,2 cm		Stahldachfenster, beschichtet, 4-pännig, acrylverglast Länge: ~ 91,0 cm Breite: ~ 83,0 cm	Ausstieg: 45,0 x 85,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg
	Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 13,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 11,0 cm		wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm	Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: U _G =1,0 W/m²K
	Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 13,0 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 6,8 cm		Traufenzuluftelement ~ 1,1 Stück/m	
	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 59,5 cm Breite: ~ 37,6 cm Gewicht: ~ 6,7 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 33,2 cm			

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage


** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel und Zubehör des NIBRA[®]-Ziegel MS 5

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

First-/Gratlattenhalter




First- bzw. Gratklammer Nr. 470/41



NELSKAMP-Metall-Roll

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
Anthrazit, Rot



Multi-Sturmkralle



Sturmklammer Nr. 456/005 für Lattung 30 x 50 V2A [1]

Sturmklammer Nr. 456/013 für Lattung 40 x 60 V2A [1]

Sturmklammer Nr. 409/009 V2A [2]

