



# Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Hohlfalz-Ziegels H 14

(Hohlfalz-Ziegel H 14 Geradschnitt (nur naturrot), Lieferzeit auf Anfrage; Technische Daten: Decklänge 32,5 - 33,0 cm)

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	<b>Ganzer Ziegel</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm Bedarf: ~ 13,9 Stück/m <sup>2</sup>		<b>Firstanschluss-Doppelkremper</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 29,1 cm
	<b>Flächenziegel mit Nagelloch*</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm Bedarf: ~ 13,9 Stück/m <sup>2</sup>		<b>Firstanschluss-Ortgangziegel links</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 18,7 cm
	<b>Einfalzziegel*</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,1 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm Bedarf: individuell		<b>Firstanschluss-Ortgangziegel rechts</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,4 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 11,5 cm
	<b>Doppelkremper</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 29,1 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		<b>Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg links</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,8 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,1 cm
	<b>Ortgangziegel links</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 4,1 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 18,7 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		<b>Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 23,9 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 17,4 cm
	<b>Ortgangziegel rechts</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,4 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 11,5 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		<b>Firstziegel Extra ~ 2,6 Stück/m (passend für Firstanschlussziegel)</b> Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 38,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	<b>Ortgangziegel mit Aussensteg links</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,8 cm	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,1 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		<b>Firstanfang Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg</b> Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm
	<b>Ortgangziegel mit Aussensteg rechts</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 23,9 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 17,4 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		<b>Firstende Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg</b> Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm
	<b>Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m</b> Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		<b>Firstanfang Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg</b> Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	<b>Firstanfang Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg</b> Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 30,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		<b>Firstende Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg</b> Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	<b>Firstende Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg</b> Länge: ~ 39,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 31,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		<b>Pultziegel Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar)</b> Breite: ~ 26,7 cm	Deckbreite: ~ 21,7 cm
	<b>Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg</b> Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		<b>Pult-Doppelkremper Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar)</b> Breite: ~ 29,1 cm	Deckbreite: ~ 29,1 cm
	<b>Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg</b> Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		<b>Pult-Ortgangziegel Standard (90°) links (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar)</b> Breite: ~ 29,1 cm	Deckbreite: ~ 18,7 cm
	<b>Gratanfang Standard</b> Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		<b>Pult-Ortgangziegel Standard (90°) rechts (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar)</b> Breite: ~ 26,4 cm	Deckbreite: ~ 11,5 cm
	<b>Walmkappe Universal</b> Gewicht: ~ 2,7 kg	Bedarf: individuell		<b>Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg links (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar)</b> Breite: ~ 26,8 cm	Deckbreite: ~ 25,1 cm
	<b>Walmkappe Universal mit vier Abgängen</b> Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		<b>Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg rechts (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar)</b> Breite: ~ 23,9 cm	Deckbreite: ~ 17,4 cm
	<b>Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm²)</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm Bedarf: individuell		<b>Traufziegel</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm
	<b>Firstanschlussziegel (Empfohlener Firstziegel: Firstz. Extra)</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,4 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm Bedarf: ~ 4,5 Stück/m x 2		<b>Trauf-Doppelkremper</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 29,1 cm

# Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Hohfalz-Ziegels H 14

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	<b>Trauf-Ortgangziegel links</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 18,7 cm		<b>Keramik-Antennenziegel</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm
	<b>Trauf-Ortgangziegel rechts</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,4 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 11,5 cm		<b>Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universal-manschette (ø max. 127 mm) (bis max. 42° DN einsetzbar*)</b> 2-teilig inkl. Flächenziegel mit Ausschnitt Breite: ~ 26,7 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm
	<b>Trauf-Ortgangziegel mit Aussensteg links</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,8 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,1 cm		<b>Keramik-Solar-Durchgangziegel bis ø 70 mm</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm ø: ≤ 70 mm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm
	<b>Trauf-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 23,9 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 17,4 cm		<b>PVC Solar-Trägerpfanne**</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm
	<b>Mansardziegel</b> Länge: individuell Breite: ~ 26,7 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,7 cm		<b>Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm Bedarf: individuell
	<b>Mansard-Doppelkremper</b> Länge: individuell Breite: ~ 29,1 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,1 cm		<b>Laufrostpfanne PVC x 2 + Laufrost</b> Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
	<b>Mansard-Ortgangziegel links</b> Länge: individuell Breite: ~ 29,1 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 18,7 cm		<b>SnapStep Universal Alu-Steigtritt</b> beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	<b>Mansard-Ortgangziegel rechts</b> Länge: individuell Breite: ~ 26,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 11,5 cm		<b>SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen</b> beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	<b>Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg links</b> Länge: individuell Breite: ~ 26,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,1 cm		<b>SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen</b> beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	<b>Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts</b> Länge: individuell Breite: ~ 23,9 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 17,4 cm		<b>Sicherheitstrittpfanne PVC</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm Bedarf: individuell
	<b>Schleppdachziegel</b> Länge: individuell Breite: ~ 26,7 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,7 cm		<b>Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm
	<b>Schleppdach-Doppelkremper</b> Länge: individuell Breite: ~ 29,1 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,1 cm		<b>Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm
	<b>Schleppdach-Ortgangziegel links</b> Länge: individuell Breite: ~ 29,1 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 18,7 cm		<b>Schneefanggitter 3 m lang, 20 cm hoch</b> beschichtet, schwarz, braun bzw. rot	
	<b>Schleppdach-Ortgangziegel rechts</b> Länge: individuell Breite: ~ 26,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 11,5 cm		<b>Verbindungsclammer für Schneefanggitter</b>	
	<b>Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg links</b> Länge: individuell Breite: ~ 26,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,1 cm		<b>Stahldachfenster, beschichtet, 4-pfännig, acrylverglast</b> Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 64,0 cm	Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm Gewicht: ~ 8,6 kg
	<b>Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts</b> Länge: individuell Breite: ~ 23,9 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 17,4 cm		<b>Stahldachfenster, beschichtet, 6-pfännig, acrylverglast</b> Ausstieg: 45,0 x 85,0 cm	
	<b>Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück</b> Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm		<b>wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen</b> Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm	Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: U <sub>G</sub> =1,0 W/m²K

\* über 42° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

\*\* Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter [www.nelskamp.de](http://www.nelskamp.de)

# Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Hohlfalz-Ziegels H 14

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



**First-/Gratlattenhalter**



**NELSKAMP-Metall-Roll**

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm  
Anthrazit, Rot



**Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231**



**First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/41  
für Firstziegel standard**



**First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/170 für Firstziegel Extra**



**Sturmklammer Nr. 456/022 für Lattung 30 x 50 V2A [1]  
Sturmklammer Nr. 456/017 für Lattung 40 x 60 V2A [1]**



**Sturmklammer Nr. 409/009 V2A [2]**