

NELSKAMP.DE



NELSKAMP

DÄCHER, DIE ES DRAUF HABEN.

TYPISCH NELSKAMP:

DIE ENERGIEWENDE

GEHT AUF'S HAUS.

Unser NELSKAMP D CLASSIC PV rot.



ENERGIEDÄCHER.

NELSKAMP D CLASSIC PV ROT.

DAS ÄSTHETISCHE ENERGIESYSTEM.

**Einfache &
schnelle Montage**
mit 5 Schrauben und
einer Seitenfalz-
klammer!



TECHNISCHE DATEN:

Modulleistung (P _{max}):	75 Wp
Nennstrom (I _{mp}):	7,38 A
Leerlaufspannung (V _{oc}):	12,22 V
Kurzschlussstrom (I _{sc}):	7,7 A
Maximale Spannung (V _{mpp}):	10,17 V
Maximale Systemspannung geprüft:	1000 V
Temperaturkoeffizient (V _{oc}):	- 0,354 %/°C
Temperaturkoeffizient (I _{sc}):	+0,014 %/°C
Temperaturkoeffizient (P _{mpp}):	- 0,365 %/°C
Hagelbeständigkeit:	nach IEC 61215 + IEC 61730
Zellwirkungsgrad:	22,7 %
Toleranzbereich:	±5 %
Modulgewicht:	ca. 8 kg
Modulgröße:	Deckbreite 7 Ziegel ca. 1500 mm Decklänge 340 - 352 mm
Regeldachneigung	25° bei Verbanddeckung 30° bei Reihendeckung
Kabelstecker:	Suncon C4A
Solarkabel:	2 x 4,0 mm ² je 500 mm lang
Ziegelreihe über Solarziegelmodulen:	Lattmaß 340 - 352 mm

STC: Strahlungsintensität 1.000 W/m², Modultemperatur 25°C, Luftmasse = 1,5.
Stand: 09.2025. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.

MERKMALE:

- Modul bildet mit dem Dachziegel D CLASSIC eine Einheit
- Als montagefertige Einheit geliefert
- Aufhängenase und Seitenverfaltung für schnelle, einfache und sichere Verlegung – nur 5 Schrauben pro Modul
- 12 mm variable Decklänge
- Ca. 6,8 m² Dachfläche für 1 kWp, ca. 147 Wp/m² Dachfläche
- Produktgarantie: 10 Jahre
- Leistungsgarantie:
10 Jahre 90 % der Nennleistung,
25 Jahre 80 % der Nennleistung
- Geprüfte Hagelsicherheit HW4 (40 mm Hagelkörner)
- Gelistet im Hagelregister für geprüfte Bauteile

DACHZIEGELWERKE NELSKAMP GMBH

 02853 9130-0

 SOLAR@NELSKAMP.DE

NELSKAMP.DE



FOLGE UNS.

DÄCHER, DIE ES DRAUF HABEN.



NELSKAMP