


Leistungserklärung	
053-00	
Dach- und Formziegel	
Ziegelmodelle	
F10 – F10Ü – F7 – F12 Ü Nord – H10 – H14 – H14GS – D10 – DS10 – R10 MS5 – DS5 – DS8 – G10 – G10S – G10neu – S9	
Biber Rundschnitt 18/38 – Berliner Biber Segmentschnitt 18,5/38	
Turmbiber – Türnchenbiber	
Für Dachdeckungen von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen	
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH	
Waldweg 6	
46514 Schermbeck	
Nicht zutreffend	
System 4	
Nicht zutreffend	
Nicht zutreffend	
Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	Bestanden
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B ^{ROOF} ohne Prüfung
Brandverhalten	Klasse A1 bis F
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt
	Anforderungsstufe 1
	Prüfverfahren 1
	Prüfverfahren 2
	Bestanden
	EN 1304
	(Ausgabe geltender Norm siehe Vorderseite)
Maße und Maßabweichungen	erfüllt
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	Prüfverfahren E
	Leistungsstufe 1
	(150 Zyklen)

CE	
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH	
Waldweg 6	
46514 Schermbeck	
2020	
Dach- und Formziegel	
EN 1304 (siehe Vorderseite)	
053-00	
Dachziegel und Formziegel für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen	
Mechanische Festigkeit	Bestanden
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B ^{ROOF} ohne Prüfung
Brandverhalten	Klasse A1 bis F
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt
	Anforderungsstufe 1
	Prüfverfahren 2
	Bestanden
Maße und Maßabweichungen	erfüllt
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	Prüfverfahren E
	Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Heinrich Nelskamp
Geschäftsführung - Vorsitzender

Schermbeck, 04. Juni 2020